

SGK

NOVAS



HVLP
Transtec

As pistolas SGK produzem o melhor acabamento com ótimo desempenho. Desenvolvidas e fabricadas no Brasil com ampla disponibilidade de peças. Avançadas, leves, ergonômicas e com o melhor custo-benefício.

DEVILBISS

As pistolas **SGK** proporcionam economia de tinta reduzindo o desperdício e a poluição.

A tecnologia HVLP-Trantec apresenta a vantagem de consumir menor volume de ar com elevada eficiência de transferência de tinta para a peça.

Fabricada com materiais de alta qualidade e durabilidade resulta em maior vida útil e menor manutenção.



Capa de ar (gravidade) HVLP Trantec

Menor consumo de ar proporciona pulverização com menos névoa e acabamento original.



Botões do leque e do fluido

Controles precisos de ar do leque e do fluido com marcas que facilitam o ajuste.



Gancho

Resistente, simples e prático para facilitar o trabalho do pintor.



Válvula de ar

Controle preciso para ajustes específicos.



Empunhadura

Estilo inovador com perfeito equilíbrio, oferece empunhadura segura e confortável.

SGK

600 BV

Utilizada para aplicação de base e verniz inclusive os de alto sólidos. Reduz o desperdício e a poluição com elevada eficiência de transferência de tinta para a peça.

Especificações:

Vazão de tinta:	190 ml/min
Consumo de ar:	9,8 CFM
Pressão de ar na entrada da pistola:	32 psi
Tamanho do leque à uma distância de 7":	11"



SGK

600 RT

Indicada para pequenos reparos, proporciona melhor acabamento e menor consumo de tinta. O ajuste do tamanho do leque permite a pintura de pequenas a grandes áreas de retoque.

Especificações:

Vazão de tinta:	145 ml/min
Consumo de ar:	4 CFM
Pressão de ar na entrada da pistola:	32 psi
Tamanho do leque à uma distância de 7":	5"



SGK

600 PR

Desenvolvida para aplicação de primer, inclusive os de alto sólidos. Proporciona ótimo acabamento diminuindo a necessidade de posterior lixamento, reduzindo o tempo e custo de reparação.

Especificações:

Vazão de tinta:	270 ml/min
Consumo de ar:	9,8 CFM
Pressão de ar na entrada da pistola:	32 psi
Tamanho do leque à uma distância de 7":	11"



Nota: Valores obtidos com base poliéster metálico à viscosidade de 15 a 16 segundos copo Ford #4 - PR com primer alto sólidos à 22 segundos.